

ESHAFLEX A/F grijs/zwart



Technische productgegevens

Product specificatie	
Rollengte	7,5 m
Rollbreedte	1 m
Baandikte	4,7 mm
Dikte op de lasnaad	3,8 mm
Gewicht/m²	5,2 kg
Gewicht/rol	39,0 kg
Aantal rollen per pallet	20
Inlage	Polyester/glas 175 g/m ²
Breeksterkte	Lengte/breedte 800/700 N/5 cm
Rek tot breuk	Lengte/breedte 40 %
Koude buig (UEAtc)	≤ -20 °C
Vloeitemperatuur (UEAtc)	≥ 100 °C
Statische ponsweerstand	≥ 25 kg
Dynamische ponsweerstand	≥ 20 J
Nagelscheurvastheid (UEAtc)	≥ 250 N
Dimensionele stabiliteit	≤ 0,3 %

CE 0958

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Leischilfers (grijs of zwart)
- SBS elastomeerbitumen
- Polyester/glas 175 g/m²
- SBS elastomeerbitumen
- PE-lasfilm

Toepassing

Afdichtingsmembraan uit SBS elastomeerbitumen met hoge weerstandsinlage voor tweelaags systeem met zelfbescherming of onder ballast.

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

ESHAFLEX A/F, SBS elastomeerbitumen lasbaan, bovenzijde met leischilfers, onderzijde met lasfilm, d = 4,7 mm, inlage 175 g/m² polyester/glas, door het wegbranden van de folie volledig te lassen. De langsnaden minstens 8 cm breed en de dwarsnaden minstens 15 cm breed volledig te lassen.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.

Technische wijzigingen voorbehouden.