

ESHA UNIVERSAL CONTACT GLUE



Technische productgegevens

Product specificatie
Bus
4,5 l
Densiteit
865 +/- 10 kg/m ³
Viscositeit
2500 +/- 500 mPas
Vlampunt
< 0 °C
ESHA UNIVERSAL CONTACT GLUE is brandbaar, stockeren uit de buurt van open vuur en warmtebronnen.

Beschrijving

Contact lijm voor verschillende ondergronden (metaal, beton, hout en bitumen*).

* De compatibiliteit van de ondergrond moet getest worden.

Toepassing

Contact lijm voor het volledig verkleven van de Universal dakbaan op verschillen-de ondergronden. (metaal, beton, hout, bestaande bitumineuze oppervlakten*)

* Compatibiliteit van de bitumineuze ondergrond moet getest worden.

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

ESHA UNIVERSAL CONTACT GLUE, een contact lijm voor opstanden, aansluitingen etc..., wordt aangebracht met een borstel, rol of lijm spatule, verbruik ongeveer 150-250 g/m², op de ondergrond en op de Universal baan. De ondergrond wordt droog, vlak en schoon gemaakt. De lijm wordt niet vermengd of verdund met andere producten en is klaar voor gebruik. De overlap van de Universal dakbedekking wordt altijd gelast met lasautomaat en niet gekleefd.

Na het insmeren van beide oppervlaktes, 5 à 10 minuten wachten alvorens de waterdichting op de ondergrond te kleven.

Niet te gerbuiken op PES isolatie en verweekte PVC. Niet gebruiken bij temperaturen lager dan + 5°C. Alleen te gebruiken bij droog weer.

In de originele verpakking blijft de ESHA UNIVERSAL CONTACT GLUE in goede staat gedurende 1 jaar.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.