

ELASTO- PRIMER



Technische productgegevens

| Product specificatie |
|---|
| Leveringsvorm |
| bussen van 10 of 30 liter |
| Bussen/pal |
| 44 busen van 10 liter 12 busen van 30 liter |
| Droogtijd |
| 2 uren (afhankelijk van ondergrond en temperatuur) |
| Verwerkingstemperatuur |
| > +5 °C |
| Verbruik |
| 0,1 – 0,3 l/m ² (afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond) |
| Reukarm |
| Zonder solventen |
| Zeer goede kleefkracht |
| Ecologisch verantwoord |

Beschrijving

Universele, sneldrogende elastomeer-hechtvernis zonder solventen.

Toepassing

Bij impregnatie onder de waterafdichting:

- Voor alle ondergronden
- Op elke helling
- Onder waterafdichtingen die gevlamlast of zelfklevend zijn

Stockage

Vorstvrij, koel en droog opslaan. Ongeopend blijft de Elasto-Primer ca. 12 maanden verwerkbaar.

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

Icopal-Elasto-Primer, universele, sneldrogende hechtvernis op basis van elastomeerbitumen en zonder solventen aanbrengen op een zuivere en droge ondergrond.

Elasto-Primer kan met de borstel, de rol of gespoten aangebracht worden.

De Elasto-Primer moet voor het aanbrengen van de volgende laag voldoende droog zijn.